

Wichtig: ★ Solange der IRSA AQUA CLEAN-Film noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischt werden. ★ Die optimale Pflege und Reinigung sollte ausschließlich mit IRSA AQUA CLEAN vorgenommen werden. ★ Gepflegte Altböden sollten vor der IRSA AQUA CLEAN-Behandlung fachgerecht mit IRSA GRUNDREINIGER G 88 gereinigt werden. ★ Das Mischen mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln oder deren Verwendung in Verbindung mit der IRSA AQUA CLEAN-Behandlung kann zu Störungen der Oberfläche führen. ★ Grundsätzlich darf der Boden bei jeder Reinigung nicht überschwemmt werden, da sonst Schäden durch Quellungen des Untergrundes (z.B. Holz) entstehen können. ★ Immer nebelfeucht pflegen! ★ Die richtige Pflege entsprechend DIN 18356 ist ein notwendiger Bestandteil zur Erhaltung Ihres Bodens.

Raumklima: ★ Das Raumklima sollte zur Werterhaltung insbesondere des Holz- und Parkettfußbodens und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. +20° C und ca. 50 % Luftfeuchtigkeit liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muss mit Fugenbildung beim Fertigparkett gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen.

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und gleicht sich der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, um so trockener ist die Raumluft und um so breitere Fugen entstehen. Die breitesten Fugen sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Raum stehen. Zu trockene Luft ist auch aus physiologischer Sicht bedenklich: Das Wohlbefinden in zu trockener Luft ist beeinträchtigt, sie trocknet die Schleimhäute aus und begünstigt damit Infektionsanfälligkeiten.

Die Eignung des IRSA AQUA CLEAN Pflegemittels auf Anti-scratch-UV-Beschichtungen bzw. generell auf stark abriebfestem Fertigparkett ist zu überprüfen bzw. die konkrete Empfehlung des Parkettherstellers sind einzuhalten bzw. zu beachten.

Allgemeines: ★ Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. ★ Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte.

★ Mit Erscheinen eines neuen Prospektes verliert der vorherige seine Gültigkeit. 07/05

Ihr autorisierter IRSA-Fachhändler:



IRSA · Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH · D-86489 Deisenhausen
www.irsa.de



Pflegeanweisung
für versiegeltes
Fertigparkett



Geben Sie Ihrem versiegelten Fertigparkett die richtige Pflege.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Schönheit Ihres Fertigparkettbodens soll noch lange bewahrt bleiben. IRSA AQUA CLEAN ist speziell für vorversiegeltes Fertigparkett entwickelt worden und ist das Ergebnis konsequenter Forschungs- und Entwicklungsarbeit: ein ausgereiftes Pflegesystem, das Fertigparkett strapazier- und widerstandsfähiger macht.

Ob im privaten- oder Objektbereich, IRSA AQUA CLEAN bietet für Ihr vorversiegeltes Fertigparkett den richtigen Schutz. So werden frühzeitige Abnutzungserscheinungen verhindert, der schöne Sei-

denlanz der Oberfläche bleibt erhalten und das Fertigparkett lässt sich einfacher reinigen und pflegen.

Wir dürfen Ihnen deshalb hier noch einige Tipps zur Pflege, Reinigung und Nutzung Ihres versiegelten Fertigparkettbodens geben.



IRSA AQUA CLEAN ist einfach in der Anwendung.

- ★ Zur Bodenpflege und Reinigung wird je nach Verschmutzungsgrad ca. 50 bis 100 ml IRSA AQUA CLEAN in 10 Liter sauberes Wischwasser gegeben.



Erst mit Bürstenseite saugen



... dann wischen.

- ★ Anschließend die Oberfläche mit einem gut ausgewrungenen Bodentuch nebelfeucht wischen.
- ★ Am besten arbeiten Sie mit zwei Eimern. Den einen für das saubere IRSA AQUA CLEAN Wasser-Gemisch, den anderen zum Auswringen des Bodentuches.

Art der Beanspruchung	Wischpflege	Grundreinigung
Mäßig beanspruchte Böden: z.B. Wohn- und Schlafräume ohne Publikumsverkehr	je nach Beanspruchung alle 7 - 14 Tage mit IRSA AQUA CLEAN im Wischwasser	je nach Beanspruchung alle 24 Monate oder häufiger mit IRSA GRUNDREINIGER G 88
Mittelstark beanspruchte Böden: z.B. Korridore, Treppen Büroräume mit Publikumsverkehr	alle 2 - 4 Tage, stark beanspruchte Stellen häufiger mit IRSA AQUA CLEAN im Wischwasser	je nach Beanspruchung alle 12 Monate oder häufiger mit IRSA GRUNDREINIGER G 88
Stark beanspruchte Böden: z.B. Gaststätten, Restaurants, Kaufhäuser, Schulen	alle 1 - 2 Tage mit IRSA AQUA CLEAN im Wischwasser	je nach Beanspruchung ca. alle 6 Monate mit IRSA GRUNDREINIGER G 88

HINWEIS: Die Grundreinigung mit IRSA GRUNDREINIGER G 88 sollte möglichst wenig durchgeführt werden und kann durch eine regelmäßige Wischpflege mit IRSA AQUA CLEAN erheblich hinausgezögert werden.